



SZINTÉRZÉKELŐ SGE-16

SGE-16 Sorozat

SGE1606000025

0–20 m, H2O 4–20 mA, 25 m kábel, PUR

- 1 - 500 mH2O tartomány
- Pontosság 0,1% - 0,6%
- 4-20 mA kimenet, 0-10V
- ATEX tanúsítvány
- ATEX és DNV tanúsítvány



TERMÉKLEÍRÁS

Az Aplisens SGE-16 szintérzékelőt belesüllyeszti a közegbe, és a mélységhez viszonyított nyomást méri. Például 10 méteres mélység 1 bar nyomásnak felel meg. Az Aplisens SGE-16-os szintérzékelője akár 100 méter mélységig is használható, de a pontosság rovására mélyebben is tud mérni. Rozsdamentes acéllal kompatibilis közegekhez (pl. víz, olajos víz és olajok).

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Felszerelés	Submersible
IP-osztály	IP68
Jeltípus	4–20 mA
Kábel anyaga	PUR
Kábelhossz	25 m
Környezeti hőmérséklet eddig:	75 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Max. eltérés	0,3%
Measurement technology	Pressure
Nyomástartomány max. értéke	20
Nyomástartomány min. értéke	0
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L

