# SZINTÉRZÉKELŐ SGE-16

SGE-16 Sorozat

SGE1601000020
0–10 m H2O, 4–20 mA, 20 m kábel, PUR



- 1 - 500 mH2O tartomány
- Pontosság 0,1% - 0,6%
- 4-20 mA kimenet, 0-10V
- ATEX tanúsítvány
- ATEX és DNV tanúsítvány

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Aplisens SGE-16 szintérzékelőt belesüllyesztik a közegbe, és a mélységhez viszonyított nyomást méri. Például 10 méteres mélység 1 bar nyomásnak felel meg. Az Aplisens SGE-16-os szintérzékelője akár 100 méter mélységig is használható, de a pontosság rovására mélyebben is tud mérni. Rozsdamentes acéllal kompatibilis közegekhez (pl. víz, olajos víz és olajok).

# MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Anyag** | Rozsdamentes acél |
| **Átmérő** | 16,3 mm |
| **Elektromos csatlakozás** | Szabadon mozgó kábelek |
| **IP-osztály** | IP68 |
| **Jeltípus** | 4–20 mA |
| **Kábel anyaga** | PUR |
| **Kábelhossz** | 20 m |
| **Közeghőmérséklet eddig:** | 40 °C |
| **Közeghőmérséklet ettől:** | 0 °C |
| **Max. eltérés** | 0,6 % |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 10 |
| **Nyomástartomány min. értéke** | 0 |
| **Test anyaga** | Rozsdamentes acél 316L |
| **Vízzel érintkező alkatrészek anyaga** | Rozsdamentes acél 316L |