# NYOMÁSTÁVADÓK 0,2% PONTOSSÁGGAL

PCE-28 Sorozat

PCEG0010.000
0–10 bar, 4–20 mA, G1/2" DIN-A

- 4-20 mA kimenet, 0-10V
- Hőmérséklet -40 ° C és 130 ° C között
- Nyomás 0-1000 bar
- 0,2% pontosság
- ATEX, IECEx tanúsítvány

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Aplisens PCE-28 nyomásérzékelőt a levegő, víz, olaj és gáz relatív nyomásának, vákuumának és abszolút nyomásának mérésére használják.
A PCE-28 többek között ATEX, IECEx és tengeri (DNV, BV) tanúsítással rendelkezik
Kérésre az ügyfél igényei szerinti módozatban!

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G1/2" |
| **Elektromos csatlakozás** | DIN EN 175301-803-A |
| **IP-osztály** | IP65 |
| **Jeltípus** | 4–20 mA |
| **Környezeti hőmérséklet eddig:** | 80 °C |
| **Környezeti hőmérséklet ettől:** | -40 °C |
| **Közeghőmérséklet eddig:** | 130 °C |
| **Közeghőmérséklet ettől:** | -40 °C |
| **Max. eltérés** | 0,2 % |
| **Max. tápfeszültség, DC** | 36 V DC |
| **Méréstechnológia** | Piezorezisztív érzékelő |
| **Min. tápfeszültség, DC** | 8 V DC |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nyomástartomány min. értéke** | 0 bar |
| **Nyomótípus** | Relatív |
| **Test anyaga** | Rozsdamentes acél 304 |
| **Vízzel érintkező alkatrészek anyaga** | Rozsdamentes acél 316L |