



APLISENS®

PCEG0005.002
0–5 bar, 4–20 mA, G1/2", SG típusú IP68 3 m kábel

-

Az Aplsens PCE-28 nyomásérzékelőt a levegő, víz, olaj és gáz relatív nyomásának, vákuumának és abszolút nyomásának mérésére használják.
A PCE-28 többek között ATEX, IECEx és tengeri (DNV, BV) tanúsítással rendelkezik
Kérésre az ügyfél igényei szerinti módozatban!

Csatlakozás	G1/2"
Elektromos csatlakozás	Szabadon mozgó kábelek
IP-osztály	IP68
Jeltípus	4–20 mA
Kábelhossz	3 m
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Közeghőmérséklet eddig:	130 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Max. eltérés	0,2 %
Max. tápfeszültség, DC	36 V DC
Méréstechnológia	Piezorezisztív érzékelő
Min. tápfeszültség, DC	8 V DC

Nyomástartomány max. értéke	5 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Nyomótípus	Relatív
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél 316L

