



ROBBANÁSBIZTOS NYOMÁSTÁVADÓK, ATEX

EXNT 8292 Ex nyomástávadó

EXNT16.0A

Ex-tryktransm. 0-16 bar G $\frac{1}{4}$, 4-20 mA



- Pontosság 0,5% FS típus.
- Gáz (0, 1, 2), por (20, 21, 22) és bányászat esetén
- A mérési tartomány 0 ... 0,4 - 0 ... 2000 bar
- ATEX, IECEx, UKEX tanúsítvánnyal
- KBA Kraftfahrt-Bundesamt által EC79/2009 szerint tanúsított




TERMÉKLEÍRÁS

Az EXNT EX nyomástávadó a Trafag saját vékonyréteg-acél szenzortechnológiáján alapul, amely kiváló hosszú távú stabilitással rendelkezik, és megbízható és pontos nyomásmérést biztosít széles hőmérsékleti tartományban. A belső biztonsági kivitel az Ex 0, 1, 2 (gáz), 20, 21, 22 (por) és bányászati Ex-zónákban való alkalmazásra van tanúsítva.

- 0,4 és 2000 bar közötti nyomástartományok
- ATEX, IECEx, UKEX tanúsítvánnyal
- Választható: hidrogén-kompatibilis érzékelő
- KBA Kraftfahrt-Bundesamt által EC79/2009 szerint tanúsított

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	<1,5 s.
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
EX jóváhagyások	ATEX
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	<±0,2% FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	±0,3% FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	±0,5% FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms (10...90% FS)
Jóváhagyások, tengerészeti	GL, KRS



Schutzart / Protection	IP65 ¹⁾	IP67	IP67	IP65 ¹⁾	IP67 ¹⁾	IP65 ¹⁾
Ausführung Execution Execution	DN175301-803-A (DN43450-A)	Cable* (4x0.5mm ²)	Cable* (2x0.75mm ²)	Brider 723	MB-C 26482	M12x1 5-pol.
Ausgangssignal Signal de sortie Output	05	78	80	14	02	35
	U ₁ = 2	U ₁ = brown	U ₁ = 1 (black)	U ₁ = 3	U ₁ = A	U ₁ = 4
	U ₂ = 1	U ₂ = black	U ₂ = 2 (black)	U ₂ = 1	U ₂ = C	U ₂ = 1
	U ₃ = not connected	U ₃ = not connected	U ₃ = not connected	U ₃ = not connected	U ₃ = not connected	U ₃ = not connected
Temperatur Einsatzbereich Range de température Temperature range	-40 ... +120°C	-40 ... +120°C	-40 ... +80°C	-30 ... +95°C	-40 ... +120°C	-40 ... +120°C

Ex - Zone	No Ex - Zone
Pressure-Transmitter (4-20mA)	Ex Barrier (Example : Z728)
Ex Ia IIC T4	(Ex Ia) IIC
U _i ≤ 30V	U ₀ 28V
I _i < 100mA	I ₀ 93mA
P _i < 1W	P ₀ 0.65W
L _i = 0mH	Max. Parameters
C _i ≤ 23nF	L ₀ 3.05mH
	L ₀ /R ₀ 56
	C ₀ 83nF

