




NYOMÁSTÁVADÓ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ, M12 CSATLAKOZÓ

Modell NAT

8252.81.2517.32
Pr. transmitter 0-40bar, 4-20mA, M12

- Pontosság 0,5% FS típus.
- M12x1,4
- G1 / 4 "folyamatkapcsolat
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pol
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C

Lökésszerű nyomás	300 bar
Max. túlnyomás	120 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-40 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection									
		IP65 / 7mm		IP67 / 7mm		IP67 / 7mm		IP67 / 7mm		IP67 / 7mm	
		Industrial standard Constant distance 5.4 mm		4 pole M12x1		5 pole 35		M12 C 20402		Cable 22/24	
		01		32		35		02		22/24	
											
		90 92		E1 E6							
		2 2 1 1		1 1		4 A		white		red	
		1 4 2 3		2 4 1		5 B		brown yellow		black green	
8252 5.40.00.00 1019											
		91 93		95 96		02					
		1 2 3 4		1 1 1 1		2		white green		red black	
		1 2 3 4		1 1 1 1		3		brown yellow		white green	
		4 3 4 3		2 2 4 3		5					
8252 5.40.00.00 1014 16/17/20 22/25											

