



# NYOMÁSTÁVADÓ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ, M12 CSATLAKOZÓ

Modell NAT

8252.85.2517.32

Pr. transmitter 0-160bar, 4-20mA, M12



- Pontosság 0,5% FS típus.
- M12x1,4
- G1 / 4 "folyamatkapcsolat
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között



## TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bemelegedési idő                                           | 100 ms                     |
| Csomagolóanyag                                             | FKM                        |
| Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem               | EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2 |
| Elektromos csatlakozás                                     | M12x1, 4-pol               |
| Hosszú idejű stabilitás, jellemző                          | $\leq \pm 0,1\%$ FS        |
| IP-osztály                                                 | IP65                       |
| Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)                              | $\pm 0,2\%$ FS             |
| Jellemző pontosság +25 °C-on                               | $\pm 0,5\%$ FS             |
| Jellemző tartózkodási idő                                  | 1 ms                       |
| Jellemző teljes hibatartomány                              | $\pm 1,75\%$ FS            |
| Kimenet                                                    | 4-20 mA                    |
| Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő        | Rozsdamentes acél 630      |
| Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat | Rozsdamentes acél 630      |
| Közeghőmérséklet eddig:                                    | 125 °C                     |
| Közeghőmérséklet ettől:                                    | -40 °C                     |



