



NYOMÁSTÁVADÓK ÁLTALÁNOS IPARI ALKALMAZÁSHOZ, NAT

NAT sorozat

NAT2.5V

Nyomástávadó 2,5 bar G $\frac{1}{4}$, 0-10 V

- Pontosság 0,5% FS típus.
- 5-szörös túlnyomásállóság
- G1 / 4" csatlakozás
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között
- -40°C-tól +125°C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány



TERMÉKLEÍRÁS



A Trafag NAT 8252 ipari nyomástávadója kivételesen hosszú távon stabil, vékonyréteg-acél érzékelőcellával rendelkezik, háromszoros (opcionálisan ötszörös) túlnyomás-biztonsággal. A NAT 8252 opcionálisan 1 vagy 2 kapcsoló kimenettel rendelkező nyomáskapcsolóként is rendelhető. A robusztus kialakítás és a -40°C-tól +125°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartomány a NAT 8252-t ideális megoldássá teszi a legkülönbözőbb igényes alkalmazásokhoz.



- Legkisebb kialakítás
- Teljesen hegesztett acél érzékelőrendszer kiegészítő tömítések nélkül
- Kiváló hosszú távú stabilitás
- Opcionálisan: 5-szörös túlnyomásállóság
- Opcionális: 1 vagy 2 PNP kapcsoló kimenet

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	Industriстик
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS

Kimenet	0-10 VDC
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	50 bar
Max. túlnyomás	7,5 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-2,5 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	15-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection									
		IP65 / 7	IP67	IP68	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Industrial standard Control distance 9.8 mm		01	32	35	02	22/24	08				
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		2	2	1	1	1	1	4	A	white	red
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		1	4	2	3	2	4	1	B	brown	black
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		4	3	4	4	2	5	1	I	yellow	green
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		1	2	3	1	1	1	2		white	red
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		2	1	1	2	3	4	3		green	white
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		3	4	2	3	4	2	3		brown	black
 1/2 inch NPT, 19mm thread length		4	3	4	4	2	2	4	5	yellow	green



		Protection / electrical connection										
		IP65 / 54		IP67 / 54		IP67 / 54		IP67 / 54		IP67 / 54		
		Industrial standard Control distance 9.8 mm		4p/3t MT213		5p/5t Smts		MIL C 23442		Cable	Cable	
		01		32		35		02		22/24	08	
Ordering code		90	92	E1	E6			A		white	red	
		2	2	1	1	1	1	4				
		1	4	2	3	2	4	1		B	black	
		4	3	4	4	4	2	5		E	green	
8252 00.00000.05 19												
Ordering code		91	E3	95	96	E2				white	red	
		1	2	3	1	1	1	2				
		2	1	1	2	3	4	3		green <td>white</td>	white	
		4	3	4	2	3	4	3		black <td>black</td>	black	
			4	3	4	4	2	4	5		yellow	green
8252 00.00000.12/14/16/17/20/23/25												

