



NYOMÁSTÁVADÓK ÁLTALÁNOS IPARI ALKALMAZÁSHOZ, NAT

NAT sorozat

NAT6.0V

Nyomástávadó 6 bar G $\frac{1}{4}$, 0-10 V

- Pontosság 0,5% FS típus.
- 5-szörös túlnyomásállóság
- G1 / 4" csatlakozás
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között
- -40°C-tól +125°C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány



TERMÉKLEÍRÁS

A Trafag NAT 8252 ipari nyomástávadója kivételesen hosszú távon stabil, vékonyréteg-acél érzékelőcellával rendelkezik, háromszoros (opcionálisan ötszörös) túlnyomás-biztonsággal. A NAT 8252 opcionálisan 1 vagy 2 kapcsoló kimenettel rendelkező nyomáskapcsolóként is rendelhető. A robusztus kialakítás és a -40°C-tól +125°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartomány a NAT 8252-t ideális megoldássá teszi a legkülönbözőbb igényes alkalmazásokhoz.



- Legkisebb kialakítás
- Teljesen hegesztett acél érzékelőrendszer kiegészítő tömítések nélkül
- Kiváló hosszú távú stabilitás
- Opcionálisan: 5-szörös túlnyomásállóság
- Opcionális: 1 vagy 2 PNP kapcsoló kimenet

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	Industriстик
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS

Kimenet	0-10 VDC
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	100 bar
Max. túlnyomás	18 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-6 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	15-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection												
		IP65 / 7	IP67	IP68	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K			
Industrial standard Control distance 9.8 mm		01	32	35	02	22/24	08							
01		2	2	1	1	1	1	4	A	white	red			
1		4	2	3	2	4	1	5	B	brown	black			
4		3	4	4	4	2	5	5	I	yellow	green			
01		91	93	95	96	92								
1		2	3	1	1	1	2							
2		1	1	2	3	4	3	4						
3		4	2	3	4	2	3	3						
4		3	4	4	2	2	4	5						
01		91	93	95	96	92								
1		2	3	1	1	1	2							
2		1	1	2	3	4	3	4						
3		4	2	3	4	2	3	3						
4		3	4	4	2	2	4	5						



		Protection / electrical connection										
		IP65 / IP67		IP67 / IP68		IP67 / IP68		IP67 / IP68		IP67 / IP68		
		Industrial standard Control distance 9.8 mm		4p/5p		M12/15		MIL C 23442		Cable		
		01		32		35		02		22/24		
Ordering code		90	92	E1	E6							
		2	2	1	1	1	1	4		A		
		1	4	2	3	2	4	1		B		
		4	3	4	4	4	2	5		E		
		91	E3	95	96	E2						
		1	2	3	1	1	1	2		white		
		2	1	1	2	3	4	3		green		
		3	4	2	3	4	2	3		brown		
		4	3	4	4	2	4	5		yellow		
		9252	90.0000	12/14/16/20/23/25								

