



NYOMÁSTÁVADÓK ÁLTALÁNOS IPARI ALKALMAZÁSHOZ, NAT

NAT sorozat

NAT10.0A

Pr. transmitter 0-10bar, 4-20mA



- Pontosság 0,5% FS típus.
- 5-szörös túlnyomásállóság
- G1 / 4" csatlakozás
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között
- -40°C-tól +125°C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány



TERMÉKLEÍRÁS

A Trafag NAT 8252 ipari nyomástávadója kivételesen hosszú távon stabil, vékonyréteg-acél érzékelőcellával rendelkezik, háromszoros (opcionálisan ötszörös) túlnyomás-biztonsággal. A NAT 8252 opcionálisan 1 vagy 2 kapcsoló kimenettel rendelkező nyomáskapcsolóként is rendelhető. A robusztus kialakítás és a -40°C-tól +125°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartomány a NAT 8252-t ideális megoldássá teszi a legkülönbözőbb igényes alkalmazásokhoz.

- Legkisebb kialakítás
- Teljesen hegesztett acél érzékelőrendszer kiegészítő tömítések nélkül
- Kiváló hosszú távú stabilitás
- Opcionálisan: 5-szörös túlnyomásállóság
- Opcionális: 1 vagy 2 PNP kapcsoló kimenet

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	Industriстик
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS

		Protection / electrical connection									
		IP65/67		IP67/68		IP67/68		IP67/68		IP67/68	
		Industrial standard Control distance 9.8 mm		4 pole		5 pole		MIL C 23442		Cable	
		01		32		35		02		22/24	
Ordering code		90	92	E1	E6			A		white	red
		2	2	1	1	1	1	4			
		1	4	2	3	2	4	1		B	black
		4	3	4	4	4	2	5		E	green
8252 00.00000.12/14/16/17/20 23/25		91	E3	95	96	E2				white	red
		1	2	3	1	1	1	2			
		2	1	1	2	3	4	3			
		3	4	2	3	4	2	3			
8252 00.00000.12/14/16/17/20 23/25		4	3	4	4	2	4	5		white	red
		1	2	3	1	1	1	2			
		2	1	1	2	3	4	3			
		3	4	2	3	4	2	3			

