




EPN 8288 TENGERI NYOMÁSTÁVADÓ

EPN sorozat

EPN40.0A

Nyomástávadó 40 bar G $\frac{1}{4}$, 4-20 mA

- Pontosság 0,3% FS típus.
- Magas hőmérséklet -40 ... 125 ° C
- Mérési tartomány 0 ... 4 - 0 ... 2500 bar
- Háromszoros túlnyomás-biztonság
- Kiváló hosszú távú stabilitás



TERMÉKLEÍRÁS

Az EPN 8288 ipari nyomástávadó, akárcsak megbízható elődje, az EPN 8298, kivételes robusztussággal és erős, vékonyréteg-acél érzékelőcellával rendelkezik. A háromszoros túlnyomás-biztonság, a 125°C-ig terjedő széles hőmérséklet-tartomány és a tengerészeti tanúsítványok révén az EPN 8288 ideális megoldás a legkülönbözőbb kihívást jelentő alkalmazásokhoz.

- Kiváló hosszú távú stabilitás
- Nagy ellenállás a túlnyomással szemben
- Teljesen hegesztett acél érzékelőrendszer további tömítések nélkül
- Különböző pontossági osztályok

MŰSZAKI ADATOK

Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	<±0,2% FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	±0,2% FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	±0,5% FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms (10...90% FS)
Jellemző teljes hibatartomány	±2% FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
Kimenet	4-20 mA


Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	300 bar
Max. túlnyomás	80 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 3 ms
Mérési tartomány	0-40 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	80 g
Vibráció, rezonancia	10 g (20...2000Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

Protection / electrical connection				
Industrial standard EN175301-803A 04.05	Cable ** 78	Shield 02	MIL-C-26482 25	DIN 72353** Cable 1 25
Standard	with accessory 92			
2	1	Immen	A	1
1	2	Black	B	4
⊙	⊙	yellow / green	E	3

Output signal
8298.XX.XXXX.XX.19

Standard	with accessory 92			
2	1	Immen	A	1
1	2	Black	B	4
⊙	⊙	yellow / green	E	3

8298.XX.XXXX.XX.23



Protection / electrical connection				
Industrial standard EN175301-803A 04.05	Cable ** 78	Shield 02	MIL-C-26482 25	DIN 72353** Cable 1 25
Standard	with accessory 92			
2	1	Immen	A	1
1	2	Black	B	4
⊙	⊙	yellow / green	E	3

Output signal
8298.XX.XXXX.XX.19

Standard	with accessory 92			
2	1	Immen	A	1
1	2	Black	B	4
⊙	⊙	yellow / green	E	3

8298.XX.XXXX.XX.23

