



FRONTMEMBRÁNOS NYOMÁSTÁVADÓK, S11-ES WIKA SOROZAT

S-11 -es sorozat

S11-9023518



- Max. eltérés 0,5 %
- Nyomástartomány -1...0 bar és 0...600 bar
- Relatív és abszolút nyomás
- Rozsdamentes acél anyagminőség

TERMÉKLEÍRÁS

Nyomásérzékelő síkmembránnal, viszkózus vagy kristályosító közegekhez. Robusztus érzékelő nagyon jó pontossággal és széles mérési tartománnyal. A standard változat DIN-A csatlakozóval rendelkezik.

- Max. eltérés 0,5 %
- Kimeneti jel 4-20 mA vagy 0-10 V
- A közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
- Gépészeti csatlakozás G1/2" vagy G1" és NBR O-gyűrű
- Nyomástartomány 0 ... 600 bar
- Közeghőmérséklet -30...100 °C

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	Külső
Csatlakozás	G1/2" frontmembrán"
IP-osztály	IP65
Jeltípus	4–20 mA
Material Sensor Body	Rozsdamentes acél
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	100 °C
Min. tápfeszültség, DC	10 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Nyomástartomány max. értéke	25 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar

Tömeg	200 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél 316L