



ORLACO 12 COLOS RLED MONITOROK

Analóg monitor

ORL0411000
Monitor 12" RLED R4

- 12-30 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- XGA felbontás 1024xRGBx768 pixelek
- UNI látórendszer
- Radar Eye



TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco 12 hüvelykes RLED beépített monitora az alkalmazástól és az Ön igényeitől függően különböző változatokban kapható. Az RLED monitor 4-tűs Orlaco kameracsatlakozóval rendelkezik, és minden Orlaco UNI látórendszerhez alkalmas.

A 4Cam monitor két kameracsatlakozóval rendelkezik. Maximum négy kamera csatlakoztatható egy UNI Switcherrel kombinálva.

Az RLED Serial egy soros monitor 7 tűs Orlaco kameracsatlakozóval. A soros rendszer soros kommunikációt tesz lehetővé a kamerabemenet és a monitor között.

A CAN SRD monitort kifejezetten az Orlaco RadarEye rendszerrel kombinált összes látórendszerhez fejlesztették ki.

Az RLED monitor 4-tűs Orlaco kameracsatlakozóval rendelkezik, és minden Orlaco UNI látórendszerhez alkalmas.

A 4Cam monitor két kameracsatlakozóval rendelkezik. Maximum négy kamera csatlakoztatható egy UNI Switcherrel együtt.

Az RLED Serial egy soros monitor 7 tűs Orlaco kameracsatlakozóval. A soros rendszer soros kommunikációt tesz lehetővé a kamerabemenet és a monitor között.

A CAN SRD monitort kifejezetten az Orlaco RadarEye rendszerrel kombinált összes látórendszerhez fejlesztették ki.

;

MŰSZAKI ADATOK

Image Format	4:3
IP-osztály	IP67
Kábelhossz	4000 mm
Kijelzőméret	12 "
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C

