



AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS KOMBINÁLT JELZŐ KLH (KDH)

710100004

Mini jelzőkürt, 12 V DC, KLH

- Membrános hangjelző
- 92 dB
- 88-92dB
- IP43 & NEMA type 2
- Állandó tónus



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű és olcsó membránsziréna beltéri használatra.

Kérésre különböző feszültségű kivitelekben is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Függőlegesen
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP43, NEMA Type 2
Kábelbemenet	Hátoldal
Max. hangfrekvencia	50 Hz
Max. névleges áramerősség	0,055 A
Max. tápfeszültség, DC	13,2 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. zajszint	92 dB
Min. hangfrekvencia	50 Hz
Min. névleges áramerősség	0,055 A
Min. tápfeszültség, DC	10,8 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Min. zajszint	92 dB
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tápfeszültség	12 V
Terminálsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	180 g

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance: the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
100				40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

