



## JELZŐTORONY Ø30MM, ELŐRE ÖSSZESZERELT

C30B024H10AGD

Jelzőtorony, 30 MM, 24 V AC/DC

- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop
- A torony a vevő kívánságainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Nyár -85 dB



### TERMÉKLEÍRÁS

Korszerű kivitelű, LED-lámpás fényjelző torony. A torony az ügyfél igényei szerint készül, és beszerelésre kész állapotban szállítható. Négy kivitelben rendelhető: lábbal felszerelt és láb nélküli csőfoglalat, falra szerelhető rögzítőelemmel és gyorsrögzítővel. Alap kivitelben a csőhossz 0–400 mm. Hat színváltozat. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető.

|                        |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|
|                        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Position               |    |    |    |    |    |
| Light module           | OK | OK | OK | OK | OK |
| Summer fast eller puls | OK | OK | OK | OK | OK |
| Summer fast/puls       | OK | OK | OK | OK | -  |

Figyelem! A kompakt modellekből minimum tízet kell rendelni.

10 darabnál kisebb mennyiség rendelése esetén az [Eco Modul 40](#) változatot ajánljuk.

### RENDELÉSI SZÁM MEGHATÁROZÁSA

A cikkszám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a foglalathoz legközelebbi fénymodult jelenti. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető, ami azt jelenti, hogy egy fényjelző toronyra legfeljebb egy sziréna szerelhető fel.

Ha a szirénát kombinált folyamatos/pulzáló hangjelzéssel használja, maximum három fénymodul + sziréna használható.

| Modell                                                                             | Färg | Spänning | Socket | Position 1                            | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| C30                                                                                |      |          |        |                                       |            |            |            |            |
| Socketfärg<br>Svart= <b>B</b><br>Grå= <b>G</b>                                     |      |          |        |                                       |            |            |            |            |
| Spänning<br>24 V AC/DC= <b>024</b><br>110 V AC= <b>110</b><br>230 V AC= <b>230</b> |      |          |        |                                       |            |            |            |            |
| Socket                                                                             |      |          |        | Modul                                 |            |            |            |            |
| T-socket 0 mm= <b>T00</b>                                                          |      |          |        | <b>A</b> =Grön, fast sken             |            |            |            |            |
| T-socket 100 mm rör= <b>T10</b>                                                    |      |          |        | <b>B</b> =Grön, blinkande sken        |            |            |            |            |
| T-socket 250 mm rör= <b>T25</b>                                                    |      |          |        | <b>D</b> =Röd, fast sken              |            |            |            |            |
| T-socket 400 mm rör= <b>T40</b>                                                    |      |          |        | <b>E</b> =Röd, blinkande sken         |            |            |            |            |
| H-socket 0 mm= <b>H00</b>                                                          |      |          |        | <b>G</b> =Orange fast sken            |            |            |            |            |
| H-socket 100 mm rör= <b>H10</b>                                                    |      |          |        | <b>H</b> =Orange blinkande sken       |            |            |            |            |
| H-socket 250 mm rör= <b>H25</b>                                                    |      |          |        | <b>J</b> =Vit, fast sken              |            |            |            |            |
| H-socket 400 mm rör= <b>H40</b>                                                    |      |          |        | <b>K</b> =Vit, blinkande sken         |            |            |            |            |
| V-socket 0 mm= <b>V00</b>                                                          |      |          |        | <b>M</b> =Blå, fast sken              |            |            |            |            |
| V-socket 100 mm rör= <b>V10</b>                                                    |      |          |        | <b>N</b> =Blå, blinkande sken         |            |            |            |            |
| V-socket 250 mm rör= <b>V25</b>                                                    |      |          |        | <b>R</b> =Gul, fast sken              |            |            |            |            |
| V-socket 400 mm rör= <b>V40</b>                                                    |      |          |        | <b>S</b> =Gul, blinkande sken         |            |            |            |            |
| Q-socket 0 mm rör= <b>Q00</b>                                                      |      |          |        | <b>W</b> =Summer, fast ton            |            |            |            |            |
| Q-socket 100 mm rör= <b>Q10</b>                                                    |      |          |        | <b>X</b> =Summer, pulserande ton      |            |            |            |            |
| Q-socket 250 mm rör= <b>Q25</b>                                                    |      |          |        | <b>Y</b> =Summer, fast/pulserande ton |            |            |            |            |
| Q-socket 400 mm rör= <b>Q40</b>                                                    |      |          |        | *=Ingen modul                         |            |            |            |            |

## MŰSZAKI ADATOK

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Átmérő                 | 30 mm                                 |
| Felszerelés            | Vízszintes                            |
| Fényforrás             | LED                                   |
| Kábelbemenet           | Kész kábel                            |
| Lencse színe           | Zöld, Narancs, Vörös                  |
| Light type             | Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED |
| Max. üzemi hőmérséklet | 50 °C                                 |
| Min. üzemi hőmérséklet | -30 °C                                |
| Színes ház             | Fekete                                |
| Tápfeszültség          | 24 V                                  |

