



AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS KOMBINÁLT JELZŐ, HPT/HTG

712100005

Jelzőkürt, 24 V DC, HPT

- Membrános hangjelző
- 108 dB
- IP67 HTGL



TERMÉKLEÍRÁS

Erős sziréna bel- és kültéri használatra. Ipari üzemekben és kikötőkben használatos. Rendelésre telefonjelhez kialakított változatban is kapható (HPTR).

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Függőlegesen
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP55
Kábelbemenet	7–10 mm
Max. névleges áramerősség	0,6 A
Max. tápfeszültség, DC	26,4 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. zajszint	108 dB
Min. névleges áramerősség	0,6 A
Min. tápfeszültség, DC	21,6 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. zajszint	108 dB
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tápfeszültség	24 V DC

Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	800 g

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

