



AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS KOMBINÁLT JELZŐ, HPT/HTG

712100113

Jelzőkürt, 230 V AC, HPT

- Membrános hangjelző
- 108 dB
- IP67 HTGL



TERMÉKLEÍRÁS

Erős sziréna bel- és kültéri használatra. Ipari üzemekben és kikötőkben használatos. Rendelésre telefonjelhez kialakított változatban is kapható (HPTR).

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Függőlegesen
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP55
Kábelbemenet	7–10 mm
Max. hangfrekvencia	50 Hz
Max. névleges áramerősség	0,1 A
Max. tápfeszültség, AC	253 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. zajszint	108 dB
Min. hangfrekvencia	50 Hz
Min. névleges áramerősség	0,1 A
Min. tápfeszültség, AC	207 V AC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. zajszint	108 dB
Színes ház	Szürke RAL 7035

Tápfeszültség	230 V AC
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	800 g

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	95	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100				45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
500						38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

