



## AUER EX TANÚSÍTOTT JELZŐ KÜRT DHH

300000104

Ex/ATEX jelzőkürt, 12 V AC, DHH

- Erős fényjelző kürt, 105 dB
- Zóna 1, 2, 21 és 22 megfelelés
- Szigetelési osztály II - nem szükséges potenciálkiegyenlítés
- IP66, -20 - +75 °C



### TERMÉKLEÍRÁS

Erős jelzőkürt jellegzetes hangjelzéssel.

Az 1. és 2. zónájú robbanásveszélyes területeken alkalmazható.

Üvegszál-erősítésű poliszterből készült burkolattal ellátott modulrendszer.

„d” lángálló kamra

Növelt biztonságú, „e” védelmi fokozatú csatlakozószekrény.

Kis tömeg, robusztus és korrózióálló kivitel.

II. szigetelési osztály – nincs szükség potenciálkiegyenlítésre.

Egyenáramú modellek elektronikus kapcsolóval – jelentősen hosszabb élettartam.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Átmérő                    | 190mm     |
| Felszerelés               | Önálló    |
| Hangjelzések száma        | 1 pc      |
| IP-osztály                | IP66      |
| Kábelbemenet              | Oldalt    |
| Max. névleges áramerősség | 1,2 A     |
| Max. tápfeszültség, AC    | 13,2 V AC |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 70 °C     |
| Max. zajszint             | 105 dB    |
| Min. névleges áramerősség | 1,2 A     |
| Min. tápfeszültség, AC    | 10,2 V AC |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b> | -50 °C              |
| <b>Színes ház</b>             | Fekete RAL 9005     |
| <b>Tápfeszültség</b>          | 12 V                |
| <b>Terminálcsatlakozás</b>    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tömeg</b>                  | 5500 g              |
| <b>Zajszabályozás</b>         | Nem                 |