



## VEZÉRLŐ DOBOZOK, KOMPLETT

Elindítva vagy megállítva

LBX10110

Doboz, nyomógomb, zöld "I", 1 x NO

- IP66
- IK07



### TERMÉKLEÍRÁS

A tokozatok különböző funkciókkal vannak felszerelve.

Az itt bemutatott, különböző felszerelésekkel ellátott tokozatok csak egy kis hányadát képezik a kapható választéknak, tehát csak néhány alapmodellről van szó. A szerelt tokozatok és funkcióik alkalmazásonként változóak. Nagy tapasztalatunk van tehát abban, hogy a Baco tokozatok választékában található termékeket az ügyfelek igényeire szabjuk. A kis sorozatoktól a nagyokig mindent biztosítunk.

A nyomó- és forgógomboktól, vészleállítóktól kezdve mindent „testre szabunk”, sőt, a tokozaton vagy gombokon is elhelyezünk szövegeket és szimbólumokat.

Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot, és közösen minden problémára megtaláljuk a megoldást.

Természetesen a különálló alkatrészek rendelése sem probléma, és ezeket Önök is fel tudják szerelni.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Csatlakozás típusa</b>	Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes)
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg</b>	IEC 60068-2-3
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg</b>	IEC 60068-2-30
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő</b>	IEC 60068-2-52
<b>Érintkezés típusa</b>	1 NO
<b>IP-osztály</b>	IP66
<b>Jóváhagyások</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

<b>Kábelbemenet</b>	2xM16/M20
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Szín</b>	Zöld
<b>Tokozat színe</b>	Szürke, Fekete
<b>Várható mechanikai élettartam</b>	5 000 000 ciklus
<b>Ütésállóság</b>	IK05, IK07

● Green NO 13 14

