



VÍZELVEZETŐ ELEM

DD 084 széria

08410.0-00

DD 084 Drainage device, M50, 200ml/h, IP66 / IP67 / IP69K

- Magas szintű védelem, IP66
- Jó vízelvezető teljesítmény
- Könnyen telepíthető
- Robusztus, időjárás- és UV-fénytől védett ház
- Időjárásálló, fröccsenő víz elleni védelem



TERMÉKLEÍRÁS

Vízelvezető berendezés a kondenzvíz elvezetésére a burkolatokból. Megfelel az IP66 védelmi típusnak. Nem juthat be fröccsenő víz, mivel egy vízáteresztő membrán kapilláris hatás révén elvezeti a szekrényt.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Drag Torque Nut	6
IP-osztály	IP66, IP67, IP69K
Jóváhagyások	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
Magasság	49,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	6 Nm
Operational Temperature	-45°C ... +70°C
Panel mögötti mélység	17,5 mm
Szín	Szürke
Tárolási hőmérséklet	-45°C ... +70°C
The Flow Of Water	200 ml/h
Tömeg	0,06 kg

