



USB CSATLAKOZÓ

Panel rögzítéses USB csatlakozó

L21VB03

USB-aljzat, 3.0, A/A

- USB Class 3.0 (2.0 kompatibilis)
- A/A típusú csatlakozó
- IP65 (UL 4X)
- 5 Gbps (625 MB/s)



TERMÉKLEÍRÁS

Az USB-érintkezőket egyre gyakrabban használják ipari környezetben gépek, gyártósorok, felszerelések és különböző mérőkészülékek közötti csatlakozások létesítésére. Az USB-érintkezők nagymértékben megkönnyítik a különböző egységek közötti kétirányú kommunikációt.

Ezt az USB-érintkezőt igen egyszerűen lehet felszerelni egy 22,5 mm átmérőjű furatba.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	2,3 Nm
Átviteli sebesség	5 Gbps (625 MB/sec)
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
IP-osztály	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Jóváhagyások	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
Magasság	29,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	2,3 Nm
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mélység	40,2 mm
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Névleges áramerősség	1,8 A
Névleges áramerősség	1800 mA
Panel mögötti mélység	21 mm
Szélesség	29,5 mm
Szigetelési feszültség	5 V AC/DC
Tömeg	18 g
USB-érintkező	3.0 (USB 2.0 osztállyal visszafelé kompatibilis)
Várható mechanikai élettartam	≥750 inszerció
Védelmi osztály	II

