

**NER CLASS 2 MODUL, 4 X 3.7 A
KIMENET**

PISA11.CLASS2

Protection Module 24V dc I/P 4 x 24V dc 3.7A O/P

NEC-CLASS-2

- NEC Class 2 approved outputs
- Standard tápegységekhez
- Kimenetek elektronikusan védettek
- 45 mm széles
- Kimenetek elektronikusan védettek

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Élettartam	220000 h @ 4x 1,9 A, 40 °C
Input voltage DC	18-30 V
Input voltage dc max	30 V DC
Input voltage dc min	18 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CB, CE, CSA, EAC, EX, GL, NEC Class 2, UL
Magasság	75 mm
Mélység	91 mm
MTBF (IEC 61709)	2198000 h @ 4x 1,9 A, 40 °C
Output Current per channel	3,7 A @ 24 V DC
Output voltage	24 V DC
Output voltage max	24 V DC
Output voltage min	24 V DC
Series	Miniline
Szélesség	45 mm
Temperature Range Without Derating From	-25 °C
Temperature Range Without Derating To	70 °C

Tömeg

0,12 kg

Védőanyag

ABS műanyag

