



DATALOGIC - CBX 800

RS232 Fieldbus-hoz

CBX800

Kompakt csatlakozó-/elágazódoboz, RS232–Fieldbus

- RS232 átalakító fieldbus-ra
- ID-NET™ Interfész
- Bus rendszer csatlakozó



TERMÉKLEÍRÁS

A CBX800 lehetővé teszi az RS232 szabványt alkalmazó egységek csatlakoztatását a legáltalánosabban használt buszrendszerekhez és a Datalogic ID-NET™ rendszeréhez. A doboz felépítése modulrendszerű, amelyben a felhasználó az alapján választ modult, hogy melyik illesztőre kívánja küldeni a jeleket, pl. Profibusra, Devicenetre, Ethernet IP-re vagy CANopenre.

A CBX800 kompatibilis a Datalogic kézi vonalkódolvasóival.

Az ID-NET™ egy kifejezetten a vonalkódolvasók közötti használatra kifejlesztett nagy sebességű illesztő. A CBX- és a Quick Link-sorozat összes csatlakozódobozába alapfelszerelésként beépített egység 1 Mbit/s értékig terjedő átviteli sebességeket tesz lehetővé. Az ID-NET™ kiegészítőként alkalmazható a fő illesztőhöz, és több olvasóból álló állomásként is konfigurálható. Ez lehetővé teszi akár 16 olvasó csatlakoztatását, amelyek egy és ugyanazon tárgy különböző oldalait olvassák le. Továbbá az ID-NET™ konfigurálható több állomásként is, amelyek egyedi olvasóval vannak felszerelve. Ezzel lehetővé válik akár 32 olvasó csatlakoztatása, amelyek egymástól függetlenül olvassák le a tárgyat minden egyes állomáson.

MŰSZAKI ADATOK

Felvett teljesítmény	2,5 W
IP-osztály	IP65
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Tápfeszültség	10–30 V egyenáram

