



SZINTKAPCSOLÓ

RWI, RW Sorozat

RW-015HKS

Szintkapcsoló, 1/2", r.m. acél, DIN C mikro"



- NO vagy NC
- Anyag PP, PVDF, rozsdamentes acél
- Hőmérséklet -20 és 130 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

Az RW modell egy rozsdamentes acélból vagy műanyagból készült, oldalsó szerelésű szintfigyelő, amely folyadékok szintjének kijelzésére szolgál.

Speciális kivitel

- műanyag kivitel RWI...i PVDF
- 2000 mm hosszú öntött kábel

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa	Külső menet, G 1/2"
Csatlakozó anyaga	Rozsdamentes acél 304
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-C szerinti csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	25 VA
Funkció	A telepítéstől függően úszó, záró vagy megszakító reedkapcsoló
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Max. feszültség, AC	50 V
Nyomástartomány max. értéke	5 bar
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,75 g/cm ³
Tömeg	0,11 kg
Úszó anyaga	Rozsdamentes acél 316L



