



SZINTKAPCSOLÓ

RWI, RW Sorozat

RWI-016PPK

Szintkapcsoló, M16 x 1,5, műanyag, 0,5 m kábel



- NO vagy NC
- Anyag PP, PVDF, rozsdamentes acél
- Hőmérséklet -20 és 130 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

Az RW modell egy rozsdamentes acélból vagy műanyagból készült, oldalsó szerelésű szintfigyelő, amely folyadékok szintjének kijelzésére szolgál.

Speciális kivitel

- műanyag kivitel RWI-...i PVDF
- 2000 mm hosszú öntött kábel

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Polipropilén
Csatlakozás típusa	Külső menet, M16x1,5 mm
Csatlakozó anyaga	Polipropilén
Elektromos csatlakozás	0,5 m kábel
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	A telepítéstől függően úszó, záró vagy megszakító reedkapcsoló
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. feszültség, AC	250 V
Nyomástartomány max. értéke	3 bar
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,6 g/cm ³
Tömeg	0,075 kg
Úszó anyaga	Polipropilén
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Polipropilén

