



## TELJESEN ROZSDAMENTES ACÉL Ø63 MM GLICERIN CSILLAPÍTÁSÚ NYOMÁSMÉRŐ

P2032 / P2033 Modell

P2032B073001

Nyomásmérő, 63 mm, 0–4 bar, G1/4N

- Nedves alkatrészek rozsdamentes acélból, 316L
- Csatlakozó lent/hátul
- Rozsdamentes acél ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Glicerinnel töltött mérőműszer saválló acélból készült mérőrendszerrel. A glicerintöltésnek köszönhetően a mérőműszer jobban ellenáll a rezgések és nyomásingadozások hatásának.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/4                                                    |
| Csökkentett folyadék          | Igen                                                    |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,3%/10K +20 °C-tól                                     |
| IP-osztály                    | IP65                                                    |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -25 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 100 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                  |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                     |
| Méret                         | 63 mm                                                   |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső saválló acélból SS2350 (316L)               |
| Nyomástartomány               | 0..4 bar bar                                            |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1,6\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Lent                                                    |
| Skála                         | bar                                                     |
| Test anyaga                   | Rozsdamentes acél 304                                   |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tűlnyomásvédelem</b>                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| <b>Tömeg</b>                               | 215 g                                      |
| <b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b> | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)           |
| <b>Üveg anyaga</b>                         | Trogamid T                                 |

