

## GYORSCSATLAKOZÓ, EU SZABVÁNY, ROZSDAMENTES

63 000 Sorozat

63190 1/4

Gyorscsatlakozó, univ. Külső menet 1/4"



- DM 7,8mm
- Áramlási kapacitás 2250 l / perc 6 bar-on
- Üzemi nyomás 0-16 bar
- Maximális nyomás 35 bar
- Hőmérséklet tartomány -15 és 200 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Csatlakozás</b>	G1/4"
<b>Csatolás</b>	Multipresa
<b>Kiszerelés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	200 °C
<b>Megszakítógyűrű anyaga</b>	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-15 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	16 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	0 bar
<b>O-gyűrű anyaga</b>	FKM
<b>Száltípus</b>	Kúpos
<b>Test anyaga</b>	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)

