



3/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

Sorozat S305, S306, S325

S30508ZE30F13

Tömlőburkolatos szelep 3/2 U, 1,98/3,18 mm, 24 V DC, 6 W

- Közeggel érintkező tömlő
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel.
- Alkalmas analízis, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
- Víz, olaj, gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	1,98 mm
Elektromos csatlakozás	DIN C 43650 mikro
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	3,18 mm
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ)
Max. szorítóerő	0,18 kg
Min. tömlővastagság	0,5 mm
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szorítómechanizmus anyaga	POM

Tekercs anyaga	PA
Teljesítmény	6 W
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,05 kg

