3/2 ELCSÍPŐ SZELEPEK

Sorozat S305, S306, S325

S30705Z130A13
Elektromágneses szelep, 3/2, U, 4,8/7,9, 24 V DC

- Közeggel érintkező tömlő
- Csak a tömlő érintkezik a közeggel.
- Alkalmas analízis, gyógyszerészeti és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
- Víz, olaj, gáz közegre
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott tömlő	Szilikon (VMQ), max. 50 Shore A
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Belső tömlőátmérő	4,8 mm
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Univerzális
IP-osztály	IP65
Külső tömlőátmérő	7,9 mm
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj és szilikonnal kompatibilis közeg (VMQ)
Max. differenciálnyomás	0,8 bar
Max. szorítóerő	0,85 kg
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél

Szorítómechanizmus anyaga	POM
Tekercs anyaga	PET
Teljesítmény	13 W
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,42 kg