



## PNEUMATIKUS SZELEP, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/8 "

520 Széria

52000386

"szelep, 5/2 G1/8"" 24 V AC"

- Áramlás 600l/min
- 1,6 W teljesítményfelvétel
- Szelepszélesség 18 mm
- Alacsony energiafogyasztás 1,6 W
- Önállóan vagy alaplapon



### TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 50 mm átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten, tekercsel és 4-6 mm-es kábelátmérőhöz Mikro-kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Áteresztőképesség        | 4 mm                                                    |
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz, Poliamid                                      |
| Csatlakozás              | 1/8 BSP                                                 |
| Felszerelés              | Nincs                                                   |
| Felvett teljesítmény     | 1,6 W                                                   |
| Feszültség, AC           | 24 V                                                    |
| Funkció 1                | 5/2                                                     |
| Funkció 2                | Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe |
| IP-osztály               | IP65                                                    |
| Kézi üzemeltetés         | Nem                                                     |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok                       |
| Max. differenciálynomás  | 8 bar                                                   |
| Max. nyomás              | 8 bar                                                   |
| Max. szállítás           | 600 l/min                                               |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 50 °C                                                   |
| Min. differenciálynomás  | 1,5 bar                                                 |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Min. üzemi hőmérséklet                     | 5 °C                 |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél    |
| Nyomófej csövének anyaga                   | Rozsdamentes acél    |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz                  |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 8,5                  |
| Tekercs anyaga                             | Hőre lágyuló műanyag |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium    |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium    |
| Tömeg                                      | 0,095 kg             |
| Tömítések anyaga                           | NBR                  |
| Válaszidő ki                               | 20 ms                |
| Zárás késleltetése                         | 30 ms                |

