



## ÉRINTKEZŐ NYOMÁSMÉRŐ Ø100 MM

P1601, P1611 Sorozat

P1601B081001

Kontaktmanométer, 100 mm, 0–100 bar, G1/2", 2 érintkező, 1 NC / 1 NO



- Alsó vagy hátső csatlakozás
- Két kapcsolós
- Acél tokozat
- A pontossági osztály 1,6%
- Sárgaréz csatlakozó

### TERMÉKLEÍRÁS

Beépített nyomáskapcsolóval rendelkező mérő. Ez azt jelenti, hogy az aktuális nyomás megjelenítésén túl egy előre beállított értéknél elektromos kapcsolásra is sor kerülhet. A beállítást a skálán manuálisan állítható mutatóval kell elvégezni. Ez a modell két mágneses érintkezővel rendelkezik. Az első érintkező a záró és a második érintkező a megszakító. Az érintkezők nem haladhatnak át egymáson.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                 |
| Csökkentett folyadék          | Nem                                                   |
| Érintkezési funkció           | 2 db mágneses érintkező, 1 db záró és 1 db megszakító |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,4%/10K +20 °C-tól                                   |
| IP-osztály                    | IP54                                                  |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -20 °C                                                |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 80 °C                                                 |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                   |
| Méret                         | 100 mm                                                |
| Mérőrendszer                  | Spirális alakú cső saválló acélból SS2350 (316L)      |
| Nyomástartomány               | 0..100 bar bar                                        |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Lent                                                  |
| Skála                         | bar                                                   |
| Test anyaga                   | Fekete festett acél                                   |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| Tömeg                               | 900 g                                      |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rozsdamentes acél 316L, Rézötvözet         |
| Üveg anyaga                         | Plexiüveg                                  |



