



HIDRAULIKUS ERŐMÉRŐ

F1102 Sorozat

F11021416098

Hidraulikus erőmérő cella, kompakt, 0–16 kN, Ø 63 mérőegységgel



- Áramellátás nélkül
- Nyomásmérő kimenet, nyomásérzékelő
- Rozsdamentes acél test
- IP 65
- A dugattyú mozgása $\leq 0,5$ mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt mechanikus erőmérő cella közvetlenül szerelt mérővel, amely kiválóan alkalmas az elektródatartók illesztési erejének mérésére, mivel az érintkező felülete műanyag. A 20 mm-es, alacsony építési magasság szűk térben is lehetővé teszi a mérést.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa	Adapter L = 50 mm
Egyéb	Nyomásmérő sárgaréz Ø63 mm
Erőtartomány	0-16 kN
Folyadékkal töltve	Szilikonolaj
Funkció	Nyomás
IP-osztály	IP65
Jelkimenetek	Analóg kimenettel és külső erősítővel is kapható
Max. eltérés	$\leq \pm 1,6\%$
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Méréstechnológia	Hidraulikus
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Névleges üzemi	0,5 mm
Túlterhelés	130% F _{nom}

