



## 2/2 GŐZSZELEP 3/8"-3/4"

222 Sorozat

SCE222E003

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/4", 230/50

- Alaphelyzetben zárt
- Közeg hőmérséklete +180 °C-ig
- Működési tartomány 0-9 bar, gőz
- Sárgaréz ház
- Sárgaréz test



### TERMÉKLEÍRÁS

### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Áteresztőképesség         | 19 mm                  |
| Csatlakozás               | 3/4 BSP                |
| Dugattyúgyűrű anyaga      | PTFE, szénnel telített |
| Felszerelés               | Függőlegesen           |
| Felvett teljesítmény      | 16,7 W                 |
| Feszültség, AC            | 230 V                  |
| Funkció 1                 | 2/2                    |
| Funkció 2                 | Rendszerint zárt       |
| Illesztési felület anyaga | Sárgaréz               |
| IP-osztály                | IP65                   |
| Közegek                   | Forró víz és gőz       |
| Közeghőmérséklet eddig:   | 184 °C                 |
| Közeghőmérséklet ettől:   | -20 °C                 |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Max. differenciálnyomás                    | 9 bar             |
| Max. nyomás                                | 10 bar            |
| Max. szállítás                             | 85 l/min          |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 40 °C             |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar             |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -20 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Nyomófej csövének anyaga                   | Rozsdamentes acél |
| Palack anyaga                              | Sárgaréz          |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz               |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 5,1               |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Tömeg                                      | 2 kg              |
| Tömítések anyaga                           | PTFE              |
| Válaszidő ki                               | 100 ms            |
| Zárás késleltetése                         | 75 ms             |

