



## 327 SZÉRIA DIREKT VEZÉRLÉSŰ

E327 direkt működésű szelep

SCG327B001S3

Elektromágneses szelep, 3/2, U, 1/4", 24 V DC

- Sokoldalú funkció
- Nagy áramlási tartomány
- Működési nyomás 0 - 10 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- A NAMUR kapcsolat vagy 2/2 funkció lehetősége



### TERMÉKLEÍRÁS

#### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Tokozatos szelep -60 °C-hoz
- Kézi működtetés
- Namur-kivitel

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Áteresztőképesség                     | 5,7 mm                   |
| Csatlakozási port 1–2                 | G1/4                     |
| Csatlakozási port 3                   | G1/4                     |
| Csúszógyűrű anyaga                    | PTFE                     |
| Felvett teljesítmény                  | 11,2 W                   |
| Feszültség, DC                        | 24 V                     |
| Funkció 1                             | 3/2                      |
| Funkció 2                             | Univerzális              |
| Illesztési felület tömítésének anyaga | FPM                      |
| IP-osztály                            | IP65                     |
| Közeg                                 | Levegő, gáz, víz és olaj |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Közeghőmérséklet eddig:                    | 120 °C            |
| Közeghőmérséklet ettől:                    | -20 °C            |
| Max. differenciál levegőnyomás             | 10 bar            |
| Max. differenciál víznyomás                | 10 bar            |
| Max. differenciálnyomás                    | 10 bar            |
| Max. szállítás                             | 7,5 l/min         |
| Max. viszkozitás                           | 65 cSt            |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 55 °C             |
| Min. differenciálnyomás                    | 0 bar             |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -40 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Nyomófej csövének anyaga                   | Rozsdamentes acél |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 0,45              |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Sárgaréz          |
| Tömeg                                      | 0,95 kg           |
| Tömítések anyaga                           | FPM               |
| Válaszidő                                  | 100 ms            |

