



CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

CV008GPSOR

Áramlásjelző, 1/4", sárgaréz, 0,6–10 l/min

- Tartomány: 0.6..80 l/min H2O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók



TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészszel is kapható.


MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--------------|
| Csatlakozó anyaga | Sárgaréz |
| Forgólapát anyaga | Polipropilén |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc | 2,5 |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc | 3,5 |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc | 0,6 |
| Forgólapát színe | Vörös |
| Funkció | Rótor |
| Közeghőmérséklet eddig: | 100 °C |
| Max. szállítás | 10 l/min |
| Nyomáscsökkenés (bar) | 0,15 |
| Tengely anyaga | Polipropilén |
| Test anyaga | Latene |

Tömeg 0,1 kg

Tömítések anyaga NBR

Üvegcső anyaga Pyrex üveg



| G" | Model | A mm | B mm | C mm | SW mm | Weight kg |
|-----|--------|------|------|------|-------|-----------|
| 1/4 | CV-008 | 65 | 22 | 44 | 20 | 0,10 |
| 3/8 | CV-010 | 92 | 36 | 60 | 28 | 0,17 |
| 1/2 | CV-015 | 92 | 36 | 60 | 28 | 0,17 |
| 3/4 | CV-020 | 114 | 46 | 70 | 46 | 0,70 |
| 1 | CV-025 | 114 | 46 | 70 | 46 | 0,60 |

