



CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

CV008GPSOR

Áramlásjelző, 1/4", sárgaréz, 0,6–10 l/min

- Tartomány: 0.6..80 l/min H2O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók




TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészszel is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Forgólapát anyaga	Polipropilén
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc	2,5
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc	3,5
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc	0,6
Forgólapát színe	Vörös
Funkció	Rotor
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Max. szállítás	10 l/min
Nyomáscsökkenés (bar)	0,15
Tengely anyaga	Polipropilén
Test anyaga	Latene

Tömeg	0,1 kg
Tömítések anyaga	NBR
Üvegcső anyaga	Pyrex üveg



G"	Model	A mm	B mm	C mm	SW mm	Weight kg
1/4	CV-008	66	22	44	20	0,10
3/8	CV-010	92	36	60	28	0,17
1/2	CV-015	92	36	60	28	0,17
3/4	CV-020	114	46	70	46	0,70
1	CV-025	114	46	70	46	0,60

