



L133 SZÉRIA

L133 Sorozat

L133B16ZA10A1

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/8", 230/50

- Nincs szükség nyomáskülönbségre.
- Zárt rendszerekhez vagy tartályok kiürítéséhez alkalmas.
- Üzemi nyomás 0-10 bar. (0-8 bar DC tekercsekhez)
- NBR, FPM (Viton) vagy EPDM tömítések lehetősége.



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	12,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél, PPS
Csatlakozás	G3/8"
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
IP-osztály	IP67
Kapcsolóteljesítmény	23 VA
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. viszkozitás	37 cSt

Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0 bar
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csővének anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	2
Tekeracs anyaga	PPS
Test anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,34 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	400 ms
Zárás késleltetése	100 ms

