



VSAG SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSAG Sorozat

VSAG10NBR

Tapadókorong 1½ csőmembrán, Ø 10,7 mm, NBR

- Átmérő 10-150mm
- Négy különböző anyag
- Közvetlenül cserélhető más márkákkal




TERMÉKLEÍRÁS

A VSAG sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívócsészék rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	10,7 mm
Függőleges emelőerő 90% vákuumnál	0,9 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Lökét	7,5 mm
Magasság	13,3 mm
Min. hajlítási sugár	4 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,2 cm ³
Tömeg	0,6 g
Vízszintes emelőerő 90% vákuumnál	1,8 N



Model	ØA mm	Ød mm	H mm	ØB mm	ØC mm	F mm	B mm
VSDAG 10	10.7	12.5	13.2	4	5.5	7.5	4
VSDAG 15	15	17	18	6	8.5	10	6
VSDAG 20	20	24	22	8	11	12	7
VSDAG 30	30	38	35.5	8	20	17	7
VSDAG 40	40	48	39.5	8	25	18.5	7
VSDAG 50	50	58.5	39.5	7.8	28.5	20	7
VSDAG 75	75	84	43.2	10/10.1/12.5	33.5	22	9
VSDAG 110	110	121.5	55	14	55	32.5	9
VSDAG 150	150	168	75.5	13	120	38.5	11