



VSAG SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSAG Sorozat

VSAG10SI

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 10 mm, SI

- Átmérő 10-150mm
- Négy különböző anyag
- Közvetlenül cserélhető más márkákkal




TERMÉKLEÍRÁS

A VSAG sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívócsészek rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	10,7 mm
Függőleges emelőerő 90% vákuumnál	0,9 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Löket	7,5 mm
Magasság	13,3 mm
Min. hajlítási sugár	4 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,2 cm ³
Tömeg	0,6 kg
Tömeg	0,6 g
Vízszintes emelőerő 90% vákuumnál	1,8 N



Model	ØA mm	ØB mm	ØC mm	ØD mm	F mm	G mm
V10	10.7	12.5	13.2	4	5.5	7.5
V15	15	17	18	4	5.5	10
V20	20	23	23	4	15	12
V25	25	28	28.5	4	20	17
V40	40	48	50.5	4	25	15.5
V50	50	58.5	60.5	7.5	25.5	20
V75	75	88	92.2	10/14/120	50.5	22
V110	110	121.5	125	14	55	32.5
V150	150	166	175.5	13	120	36.5