



PILOTSZELEP, 3/2 - 189

189 Sorozat

18900002

Szelep, 3/2, NC, monostabil, 24 V DC.

- Áramlás 50l/min
- Forgatható tekercs
- Kézi zárható
- Cserélhető tekercs: AC / DC
- Alaplapra épített modul



TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmos pilot szelepként az ISO1, ISO2 és ISO3 szelepekhez, de kiválóan használható külső szabályozószelepként is, ha egyes vagy modulárisan felépíthető alaplemezekre szerelik.

Ezekkel az alaplemezekkel mindenféle alkalmazáshoz igényre szabott szelepblokkok állíthatók össze.

A szelep beépített forgó banjo csatlakozással is elérhető, például a hengerekhez való közvetlen felszereléshez.

Mivel a szelep tekercs nélkül is kapható, a szelepes megoldás könnyen testreszabható.

Speciális kivétel

- CSA-jóváhagyott
- UL-kompatibilis
- ATEX-jóváhagyott

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	1,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozási port 3	M5
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	3 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	3/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen

Közegek	Sűrített levegő
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	56 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,8
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekercs típusa	22-es méret
Test anyaga	PA
Tömeg	0,12 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő	10 ms

