



SZÍVÓKORONG, COFC, LAPOS, OVÁLIS

C Sorozat

COFC2565M3/8G

Tapadókorong, lapos, 25 x 65 mm, G3/8", NBR

- Minimális csúszási kockázat
- Nitirl tömítés
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)



TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK


Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 külső
Függőleges emelőerő 65% vákuumnál	70 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Löket	3 mm
Magasság	31,5 mm
Méret	25 x 65 mm
Min. hajlítási sugár	25 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	3,78 cm ³

Tömeg

17 g

Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál

70 N



Model	I x L	I x L	H1	H2	D	E	F ¹
	at rest	gripping	mm	mm	mm	mm	mm
COFC3065	25x65	26,8x67	31,5	12,5	8	10	3
COFC4080	30x80	31,5x82	32	13	8	10	3
COFC55110	40x80	42x82	34	15	8	10	4,5
COFC70140	50x100	52,5x102,5	35	16	8	10	6