



KOMPAKT HIDRAULIKUS ERŐMÉRŐ CELLA

F6107 Sorozat

F61072216302

Hidraulikus erőmérő cella, Ø 75, 0–0,16 kN, Ø 63
mérőegységgel



- Nem igényel tápellátást
- Közvetlen olvasás
- Pontosság +/- 1,6%
- 0-160 N-től 0-120 kN-ig
- 5 éves szivárgási garancia



TERMÉKLEÍRÁS

Mechanikus erőmérő cella gyűrűs kialakításban, közvetlenül szerelt mérővel az erő lokális kijelzéséhez. Sima kialakítás, amely a felfüggesztett terhek vagy nyomások húzó- és tolóerejének szervizeléséhez egyaránt alkalmas. A nyomólap külső mérete az erő tartományától függően 75 és 90 mm között van.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa	Adapter L = 50 mm
Egyéb	Nyomásmérő sárgaréz Ø63 mm
Erőtartomány	0-0,16 kN
Folyadékkal töltve	Szilikonolaj
Funkció	Nyomás
IP-osztály	IP65
Jelkimenetek	Analóg kimenettel és külső erősítővel is kapható
Max. eltérés	≤±1,6%
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Méréstechnológia	Hidraulikus
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Névleges üzemi	0,5 mm
Túlterhelés	N.L. 100%-a megengedett

