



ASCO ATEX TEKERCSEFEDÉL WSNF

WSNF-KAPSLING

Atex-tokozat Ex-d, rozsdamentes

- Rozsdamentes acél AISI 316
- IP67
- IECEx / m 2 2G Ex d IIC T6 ... T4 Gb
- IECEx / q II 2D Ex tb IIIC 85 °C ... 135 °C Db IP66/67
- A szelepek széles skálájára alkalmas



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

ATEX osztályozás	II 2G Ex d IIC T6..T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135° C Db IP66/67
ATEX tokozat	WSNF tokozat
Burkolat anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Csatlakozás anyaga	Rozsdamentes acél
Kábelbemenet	1/2" NPT vagy M20x1,5
Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	48 V
Min. feszültség, AC	24 V
Min. feszültség, DC	24 V
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz, Ezüst
Tömeg	2,7 kg
Védőanyag	Rozsdamentes acél 316L