



## EJ DK - ROTAMÉTER

1020N, 1024N, 1026N, 1027N Sorozat

GT1000

Áramlásmérő GT1000

- Al- test
- Áramlási sebesség 440 m<sup>3</sup> / h-ig
- Áramlási sebesség 22 m<sup>3</sup> / óra
- Hőmérséklet 52 ° C-ig
- Akár 34 bar nyomásig



### TERMÉKLEÍRÁS

A GT1000 kialakításában ötvözi a robusztusságot és az egyszerűséget, hogy a sokoldalú VA-mérő alkalmazások széles köréhez legyen megfelelő. A GT1000 O-gyűrűs szerkezet minimálisra csökkenti a folyamatok leállítását, mivel lehetővé teszi az üvegcső eltávolítását a tisztításhoz és a karbantartáshoz.

Megrendelésével és bővebb felvilágosításért forduljon Bjarne Österberghez a [bjarne.osterberg@oemautomatic.se](mailto:bjarne.osterberg@oemautomatic.se) e-mail címen vagy a +46 075 242 4251-es telefonszámon.

### MŰSZAKI ADATOK

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa      | Strl. 2–6 1/4"–1/2" Strl. 7-8 1/2" Strl9-10 3/4–1" menet Hona és karima ANSI |
| IP-osztály              | IP67                                                                         |
| Jóváhagyások            | ATEX, EMC, PED                                                               |
| Közeghőmérséklet eddig: | 121 °C                                                                       |
| Közeghőmérséklet ettől: | 1 °C                                                                         |
| Max. üzemi hőmérséklet  | 52 °C                                                                        |
| Max. üzemi nyomás       | 16,5 bar                                                                     |
| Megismételhetőség       | < 0,5% F.S.                                                                  |
| Min. üzemi hőmérséklet  | 1 °C                                                                         |
| O-gyűrű anyaga          | Buna, Kalrez, PTFE, Viton                                                    |
| Pontosság               | ±2% (1%) teljes skála (FS)                                                   |
| Riasztások              | Igen                                                                         |

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skála hossza                        | 250 mm                                               |
| Szabályozási tartomány              | 1:10                                                 |
| Szelep típusa                       | Som tillval                                          |
| Test anyaga                         | Alumínium                                            |
| Úszó anyaga                         | Carboloy, Üveg, Zafír, Rozsdamentes acél 316, Tantál |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Boroszilikát, Sárgaréz, Rozsdamentes acél 316        |
| Üvegcső anyaga                      | Boroszilikát                                         |

