

FLEX-F SZÉRIA - ÁRAMLÁSMÉRŐ

Kalorimetrikus

FLEX-F008HK028I

"Áramlásérzékelő, 1/4"', 1–150 cm/s, 4–20 mA"



- Mozdó alkatrész nélkül
- Közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
- Egyszerű kapcsolási pont beállítás
- Gyors válaszidő

TERMÉKLEÍRÁS

A Flex-F modell kalorimetrikus áramlásérzékelő analóg kimeneti jellel és határértékkel. LED-es kijelzéssel rendelkezik, és a mágnesgyűrűn keresztül könnyen beállítható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Külső menet, G 1/4"
Elektromos csatlakozás	M12x1 csatlakozó, 4 pólusú
Felvett teljesítmény	100 mA
Funkció	Kalorimetrikus
Hiszterézis	4%
IP-osztály	IP67
Jelkimenetek	4–20 mA
Közeghőmérséklet eddig:	70 °C
Max. feszültség, DC	24 V
Max. szállítási távolság	150 cm/s
Max. terhelés	100 mA
Megismételhetőség	1 %
Min. szállítási távolság	1 cm/s
Nyomástartomány max. értéke	100 bar
Pontosság	Záró érték +/- 10%-a, de legalább +/- 2 cm/s
Test anyaga	Rozsdamentes acél 1.4305
Vezetékszorítók anyaga	PA6.6

