



VS SZÍVÓKORONG, 5/2"

VS Sorozat

VS5SIT5

Tapadókorong, 2½ csőmembrán, Ø 5 mm, SI

- Átmérő: 5-88 mm
- Nyolc különböző anyag
- A szívócsészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugó rögzítéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	5 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Löket	3 mm
Magasság	13,5 mm
Min. hajlítási sugár	8 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	2 1/2 fűjtató
Térfogat	0,04 cm ³
Tömeg	0,5 g
Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál	0,5 N

V5 5 08 9



V5 12 08 25



V5 32 08 88



V5D 18



V5D 25



V5D 32



Model	DA mm	H mm	ØD mm	F mm	B mm
V5 5	5	13.5	4	7	3 8
V5 6	6	13.2	8	7	3 7
V5 7	7	14	6.7	9	4 6
V5 9	9	15	4.4	9	3 7
V5 12	12	21	4	10	7 9
V5 14	14	19	4	8	9 6.5
V5 18	17.5	23	4	10	10 9
V5 20	20	23	4	10	10 9
V5 25	25	36	4	10	20 9
V5 28	25	31	8	16	11 13
V5 32	32	37.5	8	18	14.5 13
V5 42	42	40	8	18	22 13
V5 52	52	40	8	18	27 13
V5 62	62	55	8	21	31 13
V5 88	88	67.5	12	25	48.5 20