



VSA SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSA Sorozat

VSA5NBR

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 5 mm, NBR

- Átmérő 5 - 78mm
- Hat különböző anyag
- Minden csészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

A VSA sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	5,5 mm
Függőleges emelőerő 65% vákuumnál	0,2 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Löket	2 mm
Magasság	11 mm
Min. hajlítási sugár	10 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,04 cm ³
Tömeg	0,5 g
Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál	42,6 N


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	ØA	H	ØB	H	ØB	H	B
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	8,5	9
VSA 14	13	16	17,3	4	10	8,5	9
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5	9
VSA 18	18	16,5	16	4	10	8	9
VSA 20	19	16	20	4	10	8	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 23	23	23	25	4	10	12	9
VSA 25	25	25	30	6	10	8	13
VSA 33	33	27,5	36,2	6	10	11	13
VSA 43	43	29	46	6	10	12,5	13
VSA 53	53	34	59	6	10	15	13
VSA 63	63	34	67	6	10	15	13
VSA 78	78	40,5	83	12	20	14	20