



SZÍVÓKORONG, VPG, LAPOS

VPG Sorozat

VP2NBR

Extra lapos tapadókorong, Ø 2 mm, NBR

- Átmérő 1-200 mm
- Alacsony kialakítás
- Stabil, nagy teherbírás esetén előnyös
- Kis térfogat a csészében




TERMÉKLEÍRÁS

A VPG sorozat rendkívül alacsony építési magasságú szívkorongokkal rendelkezik. Ezeket csak teljesen sík felületekhez használják. Ezek a szívkorongok nagyfokú stabilitást eredményeznek, ami jó pontosságot biztosít a terhelés kezelése során. További előny, hogy a belső térfogat a munkaterülethez viszonyítva nagyon alacsony, ami viszont magában hordozza a korongon belüli levegő gyors kiürítését, és ezáltal rövidebb munkaciklusok érhetők el. A stabilitásuknak köszönhetően ezek a szívkorongok a terhek függőleges kezelésére is nagyszerűen alkalmasak.


MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	2 mm
Átmérő	2 mm
Függőleges emelőerő 90% vákuumnál	0,04 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Löket	0,5 mm
Magasság	4 mm
Min. hajlítási sugár	2 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Extra lapos
Térfogat	0,00073 cm ³
Tömeg	0,18 g
Vízszintes emelőerő 90% vákuumnál	0,1 N


VPG 1-100 1.5



VPG 2-10



VPG 15-50



Model		Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D mm	F mm	B mm
VPG 1	1	1.8	0.8	1.2	0.2	-	
VPG 1.5	1.5	2.5	1.2	1.8	0.3	-	
VPG 2	2	4	2	4	0.5	2.5	
VPG 3.5	3.5	4	2	4	0.5	2.5	
VPG 5	5	6.5	4	7.5	0.8	4	
VPG 8	8	8.5	4	7.5	0.8	4	
VPG 8	8	7	4	8	1.2	4	
VPG 10	10	7.5	4	8.7	1.5	4	
VPG 15	15	8	4.5	12	1.9	2	
VPG 20	20	10	4.5	15	2.3	4	
VPG 25	25	14	6	16	3	7	
VPG 30	30	12	6	15	2	7	
VPG 35	35	14	6	20.5	3	7	
VPG 40	40	16	6	23.5	3.5	7	
VPG 50	50	15	8	29	4	7	