



ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

HR2K1 Sorozat

HR2K1-032GM040

Áramláskapcsoló, 10–40 l/min, 1 1/4"

- Folyékony közeg
- Tartomány 10-150 l / perc
- 1 1/4", 1 1/2" és 2"
- Csatlakozás DN32, 40, 50
- Nyomás ellenállás 200 bar



TERMÉKLEÍRÁS

A HR2K1 modell folyadékok áramlásfigyelője. Robusztus és kompakt kialakítású. A figyelőeszköz számos speciális kialakításban rendelhető, például beépített áramlásmérővel, választható határértékkel és nagynyomású kivitelben.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet 1 1/4"
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. eltérés	Max. mérési érték ±10%-a
Max. feszültség, AC	250 V
Max. szállítás	300 l/min

Max. szállítási távolság	40 l/min
Min. szállítási távolság	10 l/min
Nyomáscsökkenés	Kb. 1 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	200 bar
Palack anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	2,6 kg
Tömítések anyaga	NBR

