



SÁRGARÉZ BANJO CSATLAKOZÓ, SZORÍTÓGYŰRŰS

13 000 Sorozat

13550 4-1/8
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 4 mm-es cső,
G1/8"

- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézben




TERMÉKLEÍRÁS

Anyag	Sárgaréz
Közeg	Levegő, semleges gázok és vákuum
Cső típusa	Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. A 10770-es támasztóhüvelynél PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók
Menet	Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint Hengeres az ISO 228 szerinti Métrikus az ISO R/262 szerint
Átmérő	Ajánlott max. nyomás
Ø4	148 bar
Ø6	148 bar
Ø8	128 bar
Ø10	178 bar
Ø12	148 bar
Ø14	113 bar
Ø16	74 bar
Ø18	59 bar
Ø22	39 bar

BANJO CSATLAKOZÁS

13550 Különálló banjo, külső hengeres menet



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L	H	H1	CH	Csom.
13550 4-1/8	4	1/8	22,5	31	23,0	14	25
13550 6-1/8	6	1/8	23,5	31	23,0	14	25
13550 6-1/4	6	1/4	26,5	32	23,5	17	25
13550 8-1/8	8	1/8	28,5	31	23,0	14	25
13550 8-1/4	8	1/4	28,5	32	23,5	17	25
13550 8-3/8	8	3/8	30,0	36	26,5	19	25
13550 10-1/4	10	1/4	32,5	32	23,5	17	25
13550 10-3/8	10	3/8	32,5	36	26,5	19	25
13550 14-1/4	14	1/4	36,5	44	36,5	17	25
13550 14-3/8	14	3/8	36,5	46	37,0	22	25
13550 14-1/2	14	1/2	36,5	49	38,0	24	10
13550 22-3/4	22	3/4	46,0	64	52,0	32	10

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-60 °C
Nyomástartomány max. értéke	148,4 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	Sárgaréz
Tömlőminőség	Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő

